



### DESCRIPTION

**Latex Plus série 170** est un apprêt scellant d'intérieur de haute qualité à base de latex acrylique spécialement formulé pour sceller le gypse neuf.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Pouvoir cachant

Grâce à son excellent pouvoir cachant, cet apprêt uniformise les murs de gypses inégaux en couleur ainsi que les réparations.

#### Excellent scelleur

Ce produit a été développé pour sceller aussi bien le papier des feuilles de gypse à peindre que les réparations, afin d'obtenir un lustre uniforme lors de l'application de la couche de finition.

#### Anti-éclaboussure

Lors des travaux, un minimum de protection est requis pour les plinthes et les planchers.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### SÉCHAGE

Repeindre : 2- 4 heures

Au toucher : 1 heure

Selon la température.

#### SUPERFICIE (pour 946 ml)

10.5 -11.6 m<sup>2</sup> (113 - 125 pi<sup>2</sup>)

Varie selon la porosité de la surface

#### Nettoyage

Eau tiède savonneuse

#### Dilution

Aucune

#### % de solides en poids

59%

#### % de solides par volume

44%

#### COV

<50 g/L

#### LUSTRE

60°

N/A

#### N/A

85°

N/A

Peut varier selon la texture de la surface sur lequel il est appliqué.

### BASES À TEINTER

Blanc 170-0

### FORMATS

946ml 3.78L 18.9L

X X X

### NORMES

ONGC: Type 1GP 119

### COULEURS

Blanc

MPI : Type # 50

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation intérieure.</li> <li>- Peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà peintes.</li> <li>- Scelle et cache les réparations pour obtenir un lustre uniforme avec la peinture de finition.</li> <li>- Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, commerciaux ou institutionnels.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas appliquer à l'extérieur.</li> <li>- Ne pas utiliser sur les planchers.</li> <li>- Ne pas appliquer sous 10°C.</li> <li>- Ne pas appliquer sur des peintures à base d'alkyde</li> </ul>

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de laver avec un dégraissant (TSP) pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées avant de peindre.

### APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 4 heures. Pour bien cacher et sceller la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Laver les rouleaux et pinceaux à l'eau tiède savonneuse.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garder hors de la portée des enfants</li> <li>- Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé</li> <li>- Éviter le gel</li> <li>- Garder dans un endroit sec entre 10-30°C</li> </ul>